Bohnenkamp
Moving Professionals

12.00-24 20PR BKT SM 55 SMOOTH 169A2/175A2 L-5S TT

Preces Nr.: 425719

Tehniskie dati:

Preces Nr.	425719
Izmērs	12.00-24
TL / TT	TT
LI / SI	169A5/175A2
PR	20
Protektors	SM 55 Smooth
Ražotājs	BKT
Ieteicamais disks	8.5
Pieļaujamā diska aploce	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
Platums, mm	310
Diametrs,mm	1275
SLR (statiskais rādiuss), mm	594
RC (riepas apkārtmērs), mm	3777
Kravnesība (kg)/ pie km/h 1	6900 / 10
Kravnesība (kg)/ pie km/h 2	5520 / 25
Spiediens, bar	8.25
Svars, kg	152.85000
Grunts aizķērēju augstums, mm	80
TRA code	L-5S
Apjoms, m3	0.50000

Visa informācija šajās lapās balstās uz ražotāja sniegtajām specifikācijām. Saturs nav saistošs un kalpo tikai informatīviem nolūkiem. Piegādātājs neuzņemas atbildību par šiem datiem. Atbildība par visiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, zaudējumu atlīdzināšanu, jebkāda veida un jebkura juridiska iemesla izrietošajiem zaudējumiem, kas rodas šīs informācijas lietošanas dēļ, ir izslēgta, tik tālu, cik tas ir juridiski pieļaujams.